

FICHE PRODUIT



Unité tête de lit (NUBM3–HE)

Caractéristiques

- Trois boutons & trois LED blanches associées avec couleurs configurables via étiquette (Insert Kit EU)
- Prise magnétique *SafeConnect* pour manipulateur patient tête de lit avec alarme de déconnexion et LED verte d'état
- Supporte les manipulateurs tête de lit de la série NUHS
- Supporte deux boutons de commande d'éclairage du manipulateur
- Interface phonie intégrée via le manipulateur
- Prend en charge la phonie en stéréo via le module d'interface TV et l'unité d'extension NUBM3X
- Options de montage du boîtier, affleurant ou en saillie
- Se connecte à un bus de chambre actif
- Nettoyage facilité
- Disponibilité de kits d'insertion d'étiquettes de boutons personnalisables
- Supporte quatre unités tête de lit sur le même bus de chambre

Spécifications Techniques

NUBM3-HE, Aperçu/Généralités

Référence/Article	NUBM3-HE: blanc (NCS S0300–N)
Matériau	
Matériau	Boîtier PBT/PC classé UL94-V0
Couleur	Boîtier : Blanc (NCS S0300–N)
	Couleurs des boutons : Rouge : (NCS S1085-Y80R) Jaune : (NCS S0560-Y) Vert : (NCS S2060-G)
Dimensions (Long x Larg x Prof)	60mm × 60mm × 19mm (2.36 × 2.36 × 0.75in.) sans cadre 81mm × 81mm × 39 mm (3.19 × 3.19 × 1.54 in) sans cadre
Poids	51g (1.8 oz.) (poids de l'unité et de l'adaptateur, sans cadre)
Montage	Boîtier encastrable arrière standard en plastique ou en métal de l'Union européenne avec des trous de montage de 60 mm (2,36 po)
Electrique	
Electrique	Entrée : 5.5VDC Courant de consommation : En veille : 6mA Maxi : 20mA 2x Sortie de commande d'éclairage : 30 VDC, 200 mA (contact statique)
Type de fil/cable	Cat 5/5e/6/7, U/UTP
Connexion, prise	1x prise magnétique 10 broches, Ascom <i>SafeConnect</i> pour manipulateur patient
Connexions électriques	2x prises RJ-45 (série) pour bus de chambre 1x connecteur 6 points pour unité d'extension tête de lit, NUSB3X 1x connecteur 4 points pour 2 contacts relais de commande d'éclairage

Compatibilité

Compatibilité logicielle

Telligence 5.0 ou version supérieure
teleCARE IP 13.0 ou version supérieure

Compatibilité matérielle

Hublots séries NUDL
NIRC4, room controller
NICL4, corridor lamps (hublot de couloir)
NURGW-H, room gateway (passerelle de chambre)**Environnement**

Température de fonctionnement :

0°C à 50°C (32°F à 122°F)

Température de Stockage :

-25°C à 55°C (-13°F à 131°F)

Humidité relative:

30 à 95% (sans condensation)

Indice de protection:

IP40

Conformité aux réglementations EU/EFTA

Conformément aux directives européennes et aux normes & standards harmonisés suivants (les références valables sont indiquées dans la déclaration de conformité, document uniquement en anglais) :

EN 62368-1, EN 55024 (CISPR24), EN 55032 (CISPR32)

Class B, VDE 0834

Regulatory Compliance UK (Conformité aux réglementations du Royaume-Uni)

Conforme à la réglementation britannique suivante et aux normes & standards désignés:

In conformity with the following UK regulation and designated standards:

Radio Equipment Regulations 2017 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

(Règlement sur les équipements radio 2017 Règlement sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2012)

HTM 08-03

EN 55032

EN 55035

EN 62368-1

Regulatory Compliance ANZ

EN 55032

Accessoires

Accessoires

Unité extension tête de lit, EU (P/N NUBM3X-HE)

Installation cadre/support 1U, EU (P/N NUF1U-HE)

Installation cadre/support 2U, EU (P/N NUF2U-HE)

Installation cadre/support 3U, EU (P/N NUF3U-HE)

Kit Bouton personnalisable, EU (P/N NUCBK-HE)

Kit Bouton personnalisable, UK (P/N NUCBK-HK)

Support de montage en saillie, EU (P/N NUSP1-HE)

Interface audio TV NIAT, (P/N 660382)

Ascom (France) S.A.
48, rue Carnot
92150 Suresnes
France
T: +33 1 47 69 64 64
FR.Communication@ascom.com
www.ascom.com/fr

ascom

TD 92505FR / A