

Caractéristiques clés et avantages:

» **Support XML**

Le 6731i est doté de fonctionnalités de navigateur XML permettant d'accéder à des prestations et applications sur mesure. Créez des applications de ssnct23(e)-1i(o)-atese4 1039 0.006 -1.26(r)11-(7)lt d(n)-4(n)7(s d)(7)(z)-1(d)

Caractéristiques clés

- » 8 touches programmables avec DEL: les fonctions préprogrammées incluent: sauver, effacer, répertoire et services
- » Jusqu'à 6 touches de ligne/fonction d'appel avec DEL (2 touches dédiées)
- » 4 touches de navigation
- » 10 touches matérielles incluant : transfert d'appel, conférence, maintien, recomposition d'un numéro, secret, 2 touches de réglage du volume, dispositif mains libres, options, raccrocher et liste d'appellants

Audio et codecs

- » Combiné compatible aux appareils auditifs (HAC)
- » Mode mains libres en duplex intégral
- » G.711 µ-law / A-law, G.729
- » G.722 large bande*
- » Réglage indépendant du volume pour combiné/dispositif mains libres
- » Suppression de l'écho
- » Bruit de fond
- » Masquage de perte de paquet
- » Prise en charge du mode casque (via le jack du combiné)
- » Métrique de la qualité vocale*

Ecran et voyants

- » Ecran LCD à 3 lignes
- » DEL pour la signalisation des appels et messages en attente

Sécurité**

- » Protection par mots de passe pour utilisateur et administrateur
- » Cryptage des fichiers de configuration
- » Téléchargement HTTPS des configurations et gestion web
- » Blocage du téléphone par code secret
- » Authentification Digest
- » Couche de transport sécurité (TLS)***
- » Secure Real-Time Protocol (SRTP)***

Capacité API XML

- » Commande de l'affichage basée sur des actions de l'utilisateur ou des événements
- » Configuration dynamique du téléphone
- » Contrôle du flux RTP
- » Applications CTI
- » Voir documentation API XML pour de plus amples détails

Interopérabilité

- » Consultez www.aastratelecom.com/lpphones pour une liste actualisée des vendeurs agréés/interopérabilité

Adaptations nationales spécifiques

- » Versions multilingues – anglais, français, espagnol, italien, allemand
 - Packs téléchargeables pour les

réglages individuels et traductions supplémentaires

- Tonalités d'appel direct et rythmes spécifiques aux pays
- » Prise en charges jeux de caractères Latin1-2

Protocole

- » IETF SIP (RFC3261) et RFC correspondants

Réseau

- » Ports Ethernet commutés dual à 10/100 Mbit/s (ports LAN et PC)
- » Protocole DHCP manuel ou dynamique pour la création d'adresses IP
- » Prise en charge de multiples options DHCP: 66, 60, 43, 77, 159, 160
- » Synchronisation de la date et de l'heure par SNTP
- » Supporte la Quality of Service (QoS) – IEEE 802.1 p/Q VLAN et priority tagging, Type of Services (TOS) et Differentiated Services Code Point
- » Supporte le NAT (Network Address Translation)
- » Serveur HTTP/HTTPS intégré pour l'administration et la maintenance web, y compris section de suppression des erreurs
- » Déploiement de masse par fourniture centrale de fichiers de configuration usagers – TFTP, FTP, HTTP, HTTPS
- » Support serveur redondant
 - DNS-SRV
 - Backup registrar local et/ou serveur proxy
- » Support RTPC (RFC1889)
- » Flux RTP pour les applications de recherche et intercom
- » Support STUN / TURN
- » Prise en charge du protocole IEEE 802.1x
- » Support LLDP-MED

Alimentation

- » Integrated IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) support
- » Adaptateur AC (48V DC) vendu séparément

Compris dans la livraison

- » Téléphone Aastra 6731i
- » Combiné et cordon
- » 2 x pieds
- » Câble Ethernet
- » Etiquettes pour touches programmables
- » Kit de montage mural
- » Documentation sur CD

Données physiques

- » 17.8cm L x 20.8cm P x 7.7cm H (7"L x 8.2"P x 3"H) 791g (25.4 onces)
- » Pieds ajustables sur 4 positions
- » Montage mural possible

Conditions d'exploitation

- » Conditions d'exploitation:
 - Température: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
 - Humidité relative: 20% à 90%, sans condensation
- » Température de stockage: -50°C à 70°C (-58°F à 158°F)

Certifications

CE /Europe

- » Compatible ROHS
- » WEEE (2002/96/EC)
- » Norme CE (directive CEM 89/336/CEE et basse tension 73/23/CEE)

CEM

- » FCC Part 15 Class B
- » ICES-003 Class B
- » AS/NZS 3548 Class B
- » EN55022 Class B
- » CISPR22 Class B
- » EN55024
- » EN61000 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-8, 4-11

Sécurité

- » CAN/CSA C22.2 No. 60950
- » EN 60950
- » UL 60950-1

Télécommunication

- » FCC Part 68 (compatibilité avec les appareils auditifs)

Numéro d'article

- » A6731-0131-10-01 – Téléphone 6731i avec clavier alphabétique anglais (adaptateur vendu séparément)
- » A6731-0131-10-55 – Téléphone 6731i Phone avec clavier international de symboles (adaptateur vendu séparément)
- » Adaptateur recommandés D0023-1051-02-75 (Amérique du Nord) D0023-1051-00-75 (universel)

* Requiert la version logicielle 2.5 ou plus récente

** La disponibilité de ces fonctions dépend du système téléphonique IP en place

*** Pas disponibles en scénarios de conférences à trois