

Manipulateur Systevo Call Easy avec prise mini auto-éjectable codée A, IP67, cordon de 3m



Caractéristiques:

- Boîtier plastique en composé anti-microbien, coloré en blanc / gris
- Touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation / localisation conforme à VDE 0834
- Les boutons sont colorés selon le fonctionnement, avec point de pression
- Contrôle des sources de lumière
- Version en IP67
- Revêtement en caoutchouc environnant pour manipulation antichoc et sûre
- Connecteur avec mini prise auto-éjectable codée A
- Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
- Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidiennes (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
- Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
- Composé plastique (PC + ABS-FR)
- Résistant aux UV
- Finition mate
- Surface anti-microbienne
- Résistance aux chocs
- Résistance à la chaleur
- Durabilité
- Protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
- Sans halogène

Part-No.: 74163B4

Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d'utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

Équipé d'un gros bouton d'appel facilement reconnaissable et d'un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité, et avec commandes domotiques (2 x sources de lumière).

Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.

Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.

Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).

Manipulateur robuste entouré d'un revêtement en caoutchouc pour la protection contre les chocs et des manipulations en toute sécurité.

Le frontal est équipé de touches de commande à code couleur (touches d'éclairage).

Alimentation	24VDC +/- 10%
Consommation électrique @ 24 Vcc	env. 10-30 mA
Température ambiante	-10 °C ... 50 °C
Température de stockage	-20 °C ... 60 °C
Humidité relative	< 90 %
Indice de protection	IP 54
Matériau	PC + ABS-FR (anti-microbien, résistant aux UV)
Couleur	avant en blanc, similaire au RAL 9003, boîtier arrière en gris, câble
Poids	env. 220 g
Longueur du câble	3 m
Modèle	Pour des systèmes NF
Certification CE	VDE 0834, UL 1069
Certification	MIL-STD-810G, 1.2m / 1.8m
Dimensions	L: 47 mm H: 133 mm P: 24 mm



Voir le tableau de sélection pour d'autres variantes.

Accessoires:

74160Z1	Clip	pour la fixation du Systevo Call Easy sur la couverture ou sur le vêtement du patient/résident
74160Z2	Support	pour la fixation ou suspension du Systevo Call Easy sur mur ou barreau de lit
74160Z3	Support	mural pour Systevo Call Easy